

ガスコンロ

ビルトインガスコンロ (リンナイ製)

W60cm 無水片面焼グリル

クリナップ



■ 型名

本体: ZGFNK6R14NKE-E

■ 仕様

- ・無水片面焼グリル
- ・バーナー: ダブル高火力・トロ火
- ・トップ: ホーロートップ(ブラック)

■ 特長

<安全機能>

■ てんぷら油過熱防止機能

■ 立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。

■ コンロ消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。

■ グリル消し忘れ消火機能

点火後、約20分で自動で火を消します。
(ただし、グリル庫内の温度が高い場合は約18分)

■ 焦げつき消火機能

煮物の調理などで鍋が焦げつくと、自動で消火します。



■ 中火点火機能

点火時の炎あふれをおさえるため、中火で点火します。

■ グリルお知らせブザー

点火後、約3分ごとにブザーが「ピピッ」と1回なってグリルが使用中であることをお知らせします。

■ 点火ロック

ご操作を防ぐために、操作ボタンをロックすることができます。

フェイス/トッププレート	ブラック/ブラック	
グリル水無・水有	水無	
個別消費量 (都市ガス13A) 単位: kW (kcal/h)		
[温調機能コンロ位置]	13A kW (kcal/h)	
主な特長	ホーロートップ クリアトップ	
	ガラスストップ シールドバーナー	
	グリル両面焼き オートグリル	
	レンジフード連動 ダブル高火力トロ火	
	温調機能・炊飯・湯沸 安全機能	
コンロ部	製品分類区分	区分F
	省エネ基準達成率(%)	100(2006年度省エネ基準達成)
	熱効率 (%)	大火力バーナー 55.8 (左)
	標準バーナー 小バーナー	54.5
グリル部	エネルギー消費効率(%)	55.6
	製品分類区分	区分J
	省エネ基準達成率(%)	105(2008年度省エネ基準達成)
エネルギー消費効率(Wh)	187	