

## ガス給湯器

オート 設置フリー 屋外壁掛PS兼用設置形

20号 シンプルリモコンセット

リンナイ



本体

※画像は24号サイズです。



台所リモコン



浴室リモコン

## ■型名

本体:RUF-205SAW

シンプルリモコンセット:MBC-150


## ■仕様

- ・新シミュ/FF+FB
- ・パワフル湯はり
- ・たし湯
- ・バイパスサーボ
- ・省エネ湯はり
- ・ぬる湯
- ・水量サーボ
- ・快適おいたき
- ・呼び出し
- ・35°C出湯
- ・快適保温
- ・保温時間切替
- ・温度調節
- ・保温時間切替

## ■特長

## ■新シミュ/FF+FB

信頼のお湯をお届けする  
新シミュレーションFF制御+FB制御。



バイパス回路に流れる水量をステップモーターで調節することで出湯機能を向上させ、設定温度までの到達時間の短縮や再出湯時の不快な湯温の変化を抑える進んだ湯温制御方式です。

## ■水量サーボ

設定湯温と入水温に対して、能力いっぱいの出湯量を調節する装置です。

## ■パワフル湯はり

自動湯はり時に、おいだきバーナーも燃焼して能力をアップし、スピーディに湯はります。(約5号分の給湯能力アップ)

## ■省エネ湯はり

夏場など、給湯能力に余裕があるとき、熱効率がより良い状態で燃焼し、エネルギーを有効に利用します。

## ■快適保温


約30分(季節によって時間が変化します)ごとに浴槽の湯温をきめ細かくチェックして保温運転をおこないます。特に冷めやすい冬場に効果を発揮します。

## ■たし湯・ぬる湯

たし湯:リモコンのスイッチで、20Lのお湯が浴槽に足されます。ぬる湯リモコンのスイッチで、10Lの水が浴槽に足され、湯温を1~2°C下げます。

## ■バイパスサーボ

Q機能が進化。より安定した出湯を実現。



入水量(水量センサー)と出湯温(サーミスタ)からの信号およびその時のガス量を電子ユニットのマイコンで瞬時に演算し、入水温と必要ガス量を予測することで安定した出湯量を実現。

## ■呼び出し

浴室リモコンの呼び出しスイッチで台所リモコンのブザーが鳴ります。ご家庭でのコミュニケーションにどうぞ。

## ■シンプルリモコン

シンプル操作がうれしい、かんたん・便利リモコン。スイッチ操作や湯はり完了などをブザーでお知らせします。

ピッ!!

スイッチ操作や湯はり完了などをブザーでお知らせします。



## ■オートタイプ

オート お湯はりから、おいだき、保温までが自動。

